

## 土工用振動ローラ・コンバインドローラ・タイヤローラ

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

### HAMM3410 土工用振動ローラ



道路走行は出来ません

#### 概略仕様

型式	3410
メーカー	HAMM (関東鉄工)
定格出力 (Kw)	100/136PS
回転数 (rpm)	2,300
旋回サークル/内側 (mm)	4,005
運転重量 (kg)	10,535
最大運転重量 (kg)	12,060
走行速度 (km/h)	12
駆動方式	油圧
燃料タンク容量 (軽油ℓ)	280
冷却水容量 (ℓ)	14
全長 (mm)	5,695
全幅 (mm)	2,250
全高 (mm)	3,020
ドラム直径	1,504
標準タイヤサイズ	1,565
排ガス	小数特例基準適合車
騒音	-

### KV25CS KV40CS コンバインドローラ

#### 東北・北陸地区取扱い



KV40CS

道路走行時は要「小型特殊自動車」免許

#### 概略仕様

型式	KV25CS	KV40CS
メーカー	関東鉄工	関東鉄工
定格出力 kW/min-1 (PS/rpm)	17.7 (24) / 2,500	21.2 / 2,300
運転質量 (kg)	2,700	3,600
ローラ幅×径 (mm)	1,200×675	1,300×800
タイヤサイズ	9.5/65-15-6PR (OR)×4	10.5/80-16-6PR (OR)×4
ホイールベース (mm)	2,000	2,300
走行速度 (L/H) (km/h)	12.0	9.0/12.0
最小回転半径 (m)	4.0	4.3
登坂能力 (度)	21	22
転圧輪		
振動数 (Hz (vpm))	58 (3,500)	55 (3,300)
起振力 (kN (kg))	22.7 (2,300)	24.5 (2,500)
全長 (mm)	2,675	3,100
全幅 (mm)	1,290	1,380
全高 (mm)	1,620	1,630
駆動方式	油圧	油圧
燃料タンク (軽油 ℓ)	40	50
散水用水タンク (ℓ)	270	310
排ガス	3次排ガス	3次排ガス
騒音	低騒音	低騒音

### CP220-3 タイヤローラ

#### 東北・北陸地区取扱い



NETIS (国土交通省の新情報提供システム) 登録機  
道路走行時は要「大型特殊自動車」免許

#### 概略仕様

型式	CP220-3
メーカー	日立建機
定格出力 kW/min-1 (PS/rpm)	69.0/2,000 (93.8/2,000)
運転質量 (kg)	12855
タイヤ本数	前軸 3 / 後軸 4
タイヤサイズ	14/70-20-12PR (OR)
走行速度 (L/H) (km/h)	10/24
最小回転半径 (m)	6.3
登坂能力 (作業質量時) (度)	47 (25)
締固め幅 (mm)	2,275
オーバーラップ (mm)	55
全長 (mm)	5,110
全幅 (mm)	2,285
全高 (キャビ折り畳時) (mm)	2,860 (2,360)
駆動方式	油圧
燃料タンク (軽油 ℓ)	105
散水タンク (ℓ)	3,700
排ガス	オフロード
騒音	超低騒音