

6 発電機・コンプレッサー

発電機 オイルフェンサー一体型(ビックタンク) 発電機 600kVA-300kVA

オイルフェンサー一体型(ビックタンク) SDG60S SDG45S SDG25S

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械



SDG25S-7B1

	周波数	SDG60S		SDG45S		SDG25S	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
メーカー		北越工業		北越工業		北越工業	
型式		SDG60S-7A6		SDG45S-7A8		SDG25S-7B1	
三相4線式 200V級	電圧(V)	200	220	200	220	200	220
	出力(kVA)	50	60	37	45	20	25
	定格電流(A)	144	157	107	118	57.7	65.6
三相4線式 400V級	電圧(V)	400	440	400	440	400	440
	出力(kVA)	50	60	37	45	20	25
	定格電流(A)	72.2	78.7	53.4	59	28.9	32.8
単相3線式 100/200V級	電圧(V)	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	出力(kVA)	28.9	34.6	21.4	26	11.5	14.4
	定格電流(A)	144×2/144	157×2/157	107×2/107	118×2/118	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110
	出力(kVA)	15	16.5	12	13.2	6	6.6
	専用端子 KVAX個	7.5×2セット	8.25×2セット	6×2セット	6.6×2セット	6×1セット	6.6×1セット
	コンセント KVAX個	1.5A×4口	1.65A×4口	1.5A×4口	1.65A×4口	1.5A×4口	1.65A×4口
	定格出力(kVA)	48.1	57.4	38	45.6	19.1	23.7
	燃料(軽油ℓ)	400		325		145	
寸法	全長(mm)	2,050		1,870		1,550	
	全幅(mm)	860		860		700	
	全高(mm)	1,630		1,590		1,240	
	乾燥/整備質量(kg)	1,290/1,650		1,050/1,340		685/820	
	排ガス対策	第2次排ガス対策				第3次排ガス対策	
	騒音	超低騒音					

NETIS(国土交通省の最新情報提供システム)登録機

600kVA-300kVA NES610 NES500 NES400 NES300



NES610SM

	メーカー	NES610		NES500		NES400		NES300	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
型式		NES610SM		NES500EM		NES400EM		NES300EH	
三相4線式 200V級	電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220
	出力(kVA)	554	610	450	500	350	400	270	300
	定格電流(A)	1,599	1,600	1,299	1,312	1,010	1,050	779	787
三相4線式 400V級	電圧(V)	400	440	400	440	400	440	400	440
	出力(kVA)	554	610	450	500	350	400	270	300
	定格電流(A)	800		650	656	505	525	390	394
単相補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110
	出力(kVA)	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3
	専用端子 KVAX個	-	-	-	-	-	-	-	-
	コンセント KVAX個	15A×2口	16.5A×2口	15A×2口	16.5A×2口	15A×2口	16.5A×2口	15A×2口	16.5A×2口
	定格出力(kW)	517	565	405	467	309	346	242	269
	燃料(軽油ℓ)	580		490		490		490	
寸法	全長(mm)	5,173(4,690)		5,270(4,790)		4,550		3,980	
	全幅(mm)	1,650		1,650		1,415		1,415	
	全高(mm)	2,400		2,280		2,090		1,790	
	乾燥/整備質量(kg)	8190 / 8860		6810 / 7400		5510 / 6030		3940 / 4410	
	排ガス対策	対象外				2次排ガス			
	騒音	低騒音							


()内は雨水カバーを除いた寸法 NES610/NES500

※定格出力(kW)ならkVA×0.8です。例: NES300(50Hz) 270kVA×0.8=216kWです。

複電圧仕様(三相4線と単相3線、三相4線200V級と三相4線400V級)について機種により切替え対応しています。ご相談ください。


北越工業機

三相4線⇄単相3線



カムスイッチ (三相⇄単相切替)

200V級⇄400V級



短絡プレート(200V⇄400V切替)

レンタカー

発電機・コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度