

# 油圧ショベル(後方小旋回)

**SK135SR-2** **SH135X-3B** **SK125SR-2** **SH125X-3B** **SV100-1(排土板付)**

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機・コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

**SK135SR-2**

**SH125X-3B**

**SV100-1**



**概略仕様**

新JIS(m3)	0.5	0.5	0.45	0.45	0.37
旧JIS(m3)	0.45	0.45	0.4	0.4	
型式	SK135SR-2	SH135X-3B	SK125SR-2	SH125X-3B	SV100-1
メーカー	コベルコ建機	住友建機	コベルコ建機	住友建機	ヤンマー
輸送機体寸法(mm)					
全長	7,410	7,240	7,410	7,240	6,410
全幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,320
全高	2,820	2,750	2,820	2,750	2,800
機械整備重量(kg)	13,800	13,200	13,000	12,700	9,630
接地圧(kPa)	43{0.44}	43	41(0.42)	41	38
作業範囲(mm)					
最大掘削高さ	9,190	9,305	10,380	9,305	7,240
最大ダンプ高さ	6,740	6,915	8,000	6,905	5,120
最大掘削深さ	5,520	5,470	7,840	5,470	4,310
最大垂直掘削深さ	4,890	4,845	5,900	4,845	3,890
最大掘削半径	8,340	8,205	10,350	8,205	7,070
最大床面掘削半径	8,190	—	8,190	—	7,240
作業機最小旋回半径	2,000	1,780	2,000	1,780	2,480
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	—	—	—	—	2,110
後端旋回半径	1,490	1,480	1,490	1,480	1,330
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	1,000	907	900	907	950
バケットオフセット量左/右(mm)	—	—	—	—	60度
排土板寸法(mm)	—	—	—	—	幅2,320×高さ520
シュー形状	ゴムパッド	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	200	165	200	165	115
クレーン作業範囲(t×m)					
最大荷重吊上時半径	2.9×3.5	2.9×3.2	2.9×3.0	2.9×3.2	2.9×2.7
最小荷重吊上時半径	0.9×7.3	1.09×6.2	0.8×7.3	1.09×6.2	0.6×6.3
高さ制限機能	なし	なし	なし	なし	なし
排ガス	オフロード	3次排ガス・オフロード	オフロード	3次排ガス・オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音

※SK135SR-2、SK125SR-2、SH135X-3B、SH125X-3Bは排土板つきもあり  
 ※{従来表示}