

油圧ショベル(後方小旋回ミニ)

U-17 U-008

U-17



U-008



荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

概略仕様

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 新JIS (m ³) | 0.04 | 0.018 | |
| 旧JIS (m ³) | | | |
| 型式 | U-17 | U-008H | U-008DH |
| メーカー | クボタ | クボタ | |
| 輸送機体寸法 (mm) | | | |
| 全長 | 3,545 | 2,780 | |
| 全幅 | 990/1,240 | 820 | 700/860 |
| 全高 | 2,250 [2,340] | 1,380 | |
| 機械整備重量 (kg) | 1,620 [1,650] | 870 | 890 |
| 接地圧 (kPa) | 26.1 | 22.5 | 23.5 |
| 作業範囲 (mm) | | | |
| 最大掘削高さ | 3,540 | 2,775 | |
| 最大ダンプ高さ | 2,440 | 1,945 | |
| 最大掘削深さ | 2,310 | 1,600 | |
| 最大垂直掘削深さ | 1,910 | 1,265 | |
| 最大掘削半径 | 3,900 | 3,120 | |
| 最大床面掘削半径 | 3,840 | 3,070 | |
| 作業機最小旋回半径 | 1,440 | 1,250 | |
| 作業機最小旋回半径(スイング時) (mm) | 1,210 | 1,065 | |
| 後端旋回半径 | 620 | 500 | |
| 標準バケット幅サイドカッター含む (mm) | 450 | 318 | |
| バケットオフセット量左/右 (mm) | 385/510 | 435/355 | |
| 排土板寸法 (mm) | 幅990/1240×高さ265 | 幅820×高さ200 | 幅700/860×高さ200 |
| シュー形状(標準) | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
| 燃料(軽油ℓ) | 19 | 12 | |
| クレーン作業範囲(t×m) | | | |
| 最大荷重吊上時半径 | — | — | |
| 最小荷重吊上時半径 | — | — | |
| 高さ制限機能 | — | — | |
| 排ガス | 3次排ガス | 対象外 | |
| 騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | |

※[]内は4ポストキャノピ仕様