

## 油圧ショベル(後方小旋回ミニ)

### U-30-5 ■ Vio27-5 ■ U-20-3S

U-30-5



Vio27-5



U-20-3S



#### 概略仕様

新JIS(m <sup>3</sup> )	0.09	0.08	0.066	
旧JIS(m <sup>3</sup> )		0.12		
型式	U-30-5	Vio27-5	U-20-3S	
メーカー	クボタ	ヤンマー	固定脚	可変脚
輸送機体寸法(mm)			クボタ	
全長	4,485	4,190	3,845	
全幅	1,550	1,550	1,300	1,500
全高	2,350[2,440]〈2,440〉	2,510	2,250[2,370]〈2,350〉	
機械整備重量(kg)	2,990[3,050]〈3,110〉	3,140	1,980[2,030]〈2,100〉	2,030[2,080]〈2,220〉
接地圧(kPa)	27.6[28.1]〈29.0〉	29.9	24.5[25.1]〈26.0〉	25.1[25.7]〈27.5〉
作業範囲(mm)				
最大掘削高さ	4,765[4,600]〈4,480〉	4,400	4,070[3,880]〈3,655〉	
最大ダンプ高さ	3,325[3,175]〈3,065〉	3,000	2,700[2,550]〈2,320〉	
最大掘削深さ	2,880	2,600	2,320	
最大垂直掘削深さ	2,305	2,200	1,900	
最大掘削半径	4,965	4,520	4,140	
最大床面掘削半径	4,845	4,380	4,030	
作業機最小旋回半径	1,950	1,900	1,690[1,330]〈1,935〉	
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	1,560	1,630	1,850[1,430]〈1,515〉	
後端旋回半径	790	—	710[760]	
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	480	490	450	
バケットオフセット量左/右(mm)	635/600	45度/75度	620/590	
排土板寸法(mm)	幅1,550×高さ335	幅1,550×高さ345	幅1,400×高さ292	幅1,300/1,500×高さ292
シュー形状	ゴムクローラ	ゴムパット/ゴムシュー	ゴムクローラ	
燃料(軽油ℓ)	40	42	28	
クレーン作業範囲(t×m)				
最大荷重吊上時半径	0.9×2.0	0.8×1.85	—	
最小荷重吊上時半径	0.24×4.3	0.18×3.8	—	
高さ制限機能	—	なし	—	
排ガス	オフロード	3次排ガス	3次排ガス	
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	

※[ ]内は4ポストキャピ仕様、〈 〉内はキャブ仕様

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度