

油圧ショベル(後方小旋回ミニ)

U-50-5 | Vio40-5B | U-40-5

U-50-5



Vio40-5B



U-40-5



概略仕様

新JIS(m3)	0.16	0.14	0.14
旧JIS(m3)		0.13	
型式	U-50-5	Vio40-5B	U-40-5
メーカー	クボタ	ヤンマー	クボタ
輸送機体寸法(mm)			
全長	5,510	5,150	5,340
全幅	1,960	1,970	1,960
全高	2,455[2,540]〈2,540〉	2,620	2,455[2,540]〈2,540〉
機械整備重量(kg)	4,600[4,690]〈4,765〉	4,520	4,030[4,120]〈4,195〉
接地圧(kPa)	26.0[26.5]〈26.7〉	28.4	22.5[23.0]〈23.4〉
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	5,630	5,650	5,430
最大ダンプ高さ	4,000	4,000	3,800
最大掘削深さ	3,560	3,500	3,350
最大垂直掘削深さ	2,890	2,850	2,700
最大掘削半径	5,995	5,660	5,755
最大床面掘削半径	5,860	5,500	5,615
作業機最小旋回半径	2,375	2,060	2,310
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	1,875	1,730	1,825
後端旋回半径	990	—	990
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	650	650	600
バケットオフセット量左/右(mm)	545/825	70度/70度	545/825
排土板寸法(mm)	幅1,960×高さ360	幅1,970×高さ405	幅1,960×高さ360
シュー形状(標準)	ゴムクローラ	ゴムパット	ゴムクローラ
燃料(軽油ℓ)	64	64	64
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	0.9×2.9	1.1×2.4	0.9×2.5
最小荷重吊上時半径	0.35×5.3	0.28×5.0	0.3×5.0
高さ制限機能	—	なし	—
排ガス	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※[]内は4ポストキャノピ仕様、〈 〉内はキャブ仕様

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度