

## タイヤショベル

## V3-6

## 東北・北陸地区取扱い



## 概略仕様

標準バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.4
型式	V3-6
メーカー	ヤンマー
定格出力(Kw)	22.6
回転数(rpm)	2,500
最小旋回半径(mm)	3,585
機械質量(kg)	2,740
走行速度(km/h)	15
駆動方式	4輪駆動
燃料タンク容量(軽油 ℓ)	55
寸法(mm)	
全長	4,015
全幅(バケット幅)	1,570
全高	1,850
標準タイヤサイズ	12.5/70-16-6PR

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

## R430

## 東北・北陸地区取扱い



## 概略仕様

標準バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.4
型式	R430
メーカー	クボタ
定格出力(Kw)	22.4(30PS)
回転数(rpm)	2,400
最小旋回半径(mm)	3,630
機械質量(kg)	2,400<2,760>
走行速度(km/h)	15
駆動方式	4輪駆動
燃料タンク容量(軽油 ℓ)	54
寸法(mm)	
全長	4,035
全幅(バケット幅)	1,580
全高	1,845<2,510>
標準タイヤサイズ	12.5/70-16-6PR

※[ ]はキャノピ仕様、&lt;&gt;はキャビン仕様。

## V4-6

## 東北・北陸地区取扱い



## 概略仕様

標準バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.5
型式	V4-6
メーカー	ヤンマー
定格出力(Kw)	30.1
回転数(rpm)	2,500
最小旋回半径(mm)	3,875
機械質量(kg)	3,165
走行速度(km/h)	15
駆動方式	4輪駆動
燃料タンク容量(軽油 ℓ)	55
寸法(mm)	
全長	4,400
全幅(バケット幅)	1,650
全高	1,935
標準タイヤサイズ	15.5/60-18-8PR

\*スノープラウ付きもあり