

タイヤショベル

WA150-6 WA200-6

東北・北陸地区取扱い

WA150-6



WA200-6



概略仕様

標準バケット容量(m ³)	1.5	2.0
型式	WA150-6	WA200-6
メーカー	コマツ	コマツ
定格出力(Kw)	73.1	94
回転数(rpm)	2,200	2,000
最小旋回半径(mm)	4,695	5,100
機械質量(kg)	7,835	9,815
走行速度(km/h)	38	34.5
駆動方式	前後輪駆動式	前後輪駆動式
燃料タンク容量(軽油 ℓ)	133	177
冷却水容量	14.6	17
寸法(mm)		
全長	6,280	6,895
全幅(バケット幅)	2,390	2,550
全高	3,065	3,110
標準タイヤサイズ	18.4-24-10PR(L-2)	17.5-25-12PR(L-3)

*スノープラウ付きもあり

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

WA270-6 WA320-6

東北・北陸地区取扱い

WA270-6



WA320-6



概略仕様

標準バケット容量(m ³)	2.5	3
型式	WA270-6	WA320-6
メーカー	コマツ	コマツ
定格出力(Kw)	103	125
回転数(rpm)	2,000	2,000
最小旋回半径(mm)	5,175	5,380
機械質量(kg)	11,545	13,905
走行速度(km/h)	38	38
駆動方式	前後輪駆動式	前後輪駆動式
燃料タンク容量(軽油 ℓ)	186	245
冷却水容量	22	26.5
寸法(mm)		
全長	7,160	7,590
全幅(バケット幅)	2,685	2,685
全高	3,200	3,200
標準タイヤサイズ	20.5-25-12PR(L-3)	20.5-25-12PR(L-3)

*スノープラウ付きもあり