

バッテリータイヤ

SV06DNSII-S HW580RJ HW580X JLG1930ES JLG2032ES

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー


販売品

資格法定検査
保険
サポート制度

SV06DNSII-S



HW580X



概略仕様

呼称	6	6	6	6	6
	スリム	スリム	スリム	スリム	スリム
型式	SV06DNSII-S	HW580RJ	HW580X	JLG1930ES	JLG2032ES
メーカー	アイチ	デンヨー	デンヨー	JLG	JLG
デッキ寸法(mm)					
最大床高(m)	5.8m	5.8m	5.8m	5.7m	6.0m
長さ	1,770	1,630	1,540	1,780	2,200
幅	680	740	650	670	670
積載荷重(kg)	230	250	250	227	227
延長デッキ					
スライド量(mm)	1,000	840	840	900	900
積載荷重(kg)	120	115	110	110	110
輸送機体寸法(mm)					
全長	1,850	1,780	1,780	1,880	2,300
全幅	760	820	820	760	810
全高	2,055	1,990	1,990	1,990	2,260
機体重量(kg)	1,470	1,170	1,200	1,319	1,662
足回り	ノンマーキング	白タイヤ	白タイヤ	白タイヤ	白タイヤ
登坂能力(度)	14(25%)	13(23%)	13(23%)	14(25%)	14(25%)
充電	AC100V15A	AC100V9A	AC100V9A	AC100V15A	AC100V15A