

油圧ショベル（後方小旋回）0.7m³

SK225SR-3 SH235X-6

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度

SK225SR-3



SH235X-6



概略仕様

新JIS (m ³)	0.8	0.8
旧JIS (m ³)	0.7	0.7
型式	SK225SR-3	SH235X-6
メーカー	コベルコ	住友建機
輸送機体寸法		
全長	8,690	8,690
全幅	2,990	2,990
全高	3,130	3,090
機械整備重量 (kg)	22,600	22,900
接地圧 (kPa)	51	51
作業範囲 (mm)		
最大掘削高さ	10,580	10,860
最大ダンプ高さ	7,710	7,970
最大掘削深さ	6,580	6,650
最大垂直掘削深さ	5,950	5,920
最大掘削半径	9,700	9,850
最大床面掘削半径	9,530	—
作業機最小旋回半径	2,340	2,310
後端旋回半径 (mm)	1,680	1,680
標準バケット幅 (含サイドカッタ) (mm)	1,159	1,130
シュー形状	鉄 グローサ	鉄 グローサ
燃料容量 (軽油ℓ)	330	320
クレーン作業範囲 (t×m)		
最大荷重吊上時半径	2.9×6.0	2.9×5.8
最小荷重吊上時半径	1.7×8.5	1.5×8.6
高さ制限機能	—	—
排ガス	排ガス2011年	排ガス2011年
騒音	超低騒音	超低騒音

※クレーン配管機仕様(SK225SR-3)