

油圧ショベル（後方小旋回ミニ）

Vio45-6 U-40-6 Vio35-6

Vio45-6



U-40-6



Vio35-6



概略仕様

新JIS (m)	0.14	0.14	0.11
旧JIS (m)	—	—	—
型式	Vio45-6	U-40-6	Vio35-6
メーカー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
輸送機体寸法 (mm)			
全長	5,230	5,315	4,730
全幅	1,970	1,960	1,550
全高	2,570[2,540]	2,550	2,510[2,470]
機械整備重量 (kg) キャノピー仕様	4,620 (4,490)	—	3,580 (3,480)
機械整備重量 (kg) キャビン仕様	4,800 (4,670)	4,600	3,750 (3,650)
接地圧 (kPa) キャノピー仕様	29.6 (28.4)	—	33.7 (32.9)
接地圧 (kPa) キャビン仕様	30.8 (29.6)	28.3	35.2 (34.3)
作業範囲 (mm)			
最大掘削高さ	5,530	5,465	4,960
最大ダンプ高さ	3,870	3,800	3,560
最大掘削深さ	3,360	3,385	3,100
最大垂直掘削深さ	2,690	2,665	2,560
最大掘削半径	5,700	5,850	5,230
最大床面掘削半径	5,540	5,705	5,110
作業機最小旋回半径	2,190	2,390	2,020
作業機最小旋回半径 (スイング時) (mm)	1,950	1,960	1,810
後端旋回半径	970	990	795
標準バケット幅 (サイドカッタ含む) (mm)	650	600	590
バケットオフセット量左/右 (mm)	680/770	610/815	640/590
排土板寸法 (mm)	1,970×400	1,960×405	1,550×380
シュー形状	ゴム/ゴムパット	ゴムパット	ゴム/ゴムパット
燃料 (軽油ℓ)	66	68	41
クレーン作業範囲 (t×m)			
最大荷重吊上時半径	1.1×2.4	0.90×2.6	0.9×2.0
最小荷重吊上時半径	0.29×5.0	0.32×5.3	0.17×4.6
高さ制限機能	—	—	—
排ガス	オフ2014年	オフロード	オフ2014年
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

[]内はキャビン仕様 ()内はゴムシュー仕様です

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式
清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度