

## 油圧ショベル（後方小旋回ミニ）

### U-20-3S Vio17-PRM U-10-3DH

U-20-3S



Vio17-PRM



U-10-3DH



#### 概略仕様

新JIS (m <sup>3</sup> )	0.066	0.05	0.022
旧JIS (m <sup>3</sup> )	—	—	—
型式	U-20-3S	Vio17-PRM	U-10-3DH
メーカー	クボタ	ヤンマー	クボタ
輸送機体寸法 (mm)			
全長	3,845	3,460	2,985
全幅	1,300/1,500	950/1,280	750/990
全高	2,250	2,370	1,405
機械整備重量 (kg) キャノピー仕様	2,030	1,640	980
接地圧 (kPa) キャノピー仕様	27	28	26.4
作業範囲 (mm)			
最大掘削高さ	4,070	3,690	3,055
最大ダンプ高さ	2,700	2,630	2,215
最大掘削深さ	2,320	2,200	1,800
最大垂直掘削深さ	1,900	1,850	1,550
最大掘削半径	4,140	3,810	3,380
最大床面掘削半径	—	3,710	3,335
作業機最小旋回半径	1,690	1,520	1,250
作業機最小旋回半径 (スイング時) (mm)	1,330	1,290	1,075
後端旋回半径	710	640	500
標準バケット幅 (サイドカッタ含む) (mm)	450	450	368
バケットオフセット量左/右 (mm)	620/590	690/400	435/355
排土板寸法 (mm)	1,300/1,500×292	950/1280×235	750/990×200
シュー形状	ゴムシュー	ゴムシュー	ゴムシュー
燃料 (軽油ℓ)	28	20	12
排ガス	オフロード	3次排ガス	オフ2014年
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レンタカー

発電機  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度