

油圧ショベル（超小旋回ミニ）

B6-6A | RX-505CR | RX-406CR | RX-306CR

RX-505CR



RX-406CR



RX-306CR



概略仕様

新JIS(m ³)	0.2	0.22	0.11	0.09
旧JIS(m ³)	0.18	—	—	—
型式	B6-6A	RX-505CR	RX-406CR	RX-306CR
メーカー	ヤンマー	クボタ	クボタ	クボタ
輸送機体寸法(mm)				
全長	5,380	5,150	4,290	4,080
全幅	1,990	2,000	1,700	1,550
全高	2,620	2,520	2,480	2,470
機械整備重量(kg)キャノピー仕様	—	5,160	3,650	3,040
機械整備重量(kg)キャビン仕様	5,640	5,310	3,780	3,170
接地圧(kPa)キャノピー仕様	—	31.8	35.3	29.4
接地圧(kPa)キャビン仕様	31	32.7	37	30.6
作業範囲(mm)				
最大掘削高さ	6,300	6,380	5,480	5,180
最大ダンプ高さ	4,660	4,690	4,040	3,740
最大掘削深さ	4,050	4,035	3,300	2,960
最大垂直掘削深さ	3,100	2,740	2,730	2,380
最大掘削半径	6,150	5,695	4,850	4,530
最大床面掘削半径	6,050	5,580	4,740	4,420
作業機最小旋回半径	1,270	1,000	775[1,000]	775[1,000]
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	—	—	—	—
後端旋回半径	995	1,000	850	775
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	700	680	600	480
バケットオフセット量左/右(mm)	1180/355	930/750	830/505	810/485
排土板寸法(mm)	1970×405	2,000×360	1,700×335	1,550×335
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴム/ゴムパット	ゴム/ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	64	64	41	41
クレーン作業範囲(t×m)				
最大荷重吊上時半径	1.3×2.5	0.9×3.0	0.9×2.1	0.9×1.6
最小荷重吊上時半径	0.32×5.4	0.44×4.9	0.33×4.2	0.24×3.8
高さ制限機能	—	あり	あり	あり
排ガス	オフ2006年	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

[]内はキャビン仕様

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式
清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度