

土工用振動ローラ

H20i | H11ix | HAMM3410

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機・コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・サポート制度

H20i



HAMM3410



道路走行は出来ません

概略仕様

型式	H20i	H11ix	HAMM3410
メーカー	関東鉄工 (HAMM)	関東鉄工 (HAMM)	関東鉄工 (HAMM)
定格出力 (Kw)	160/217PS	85/115.6PS	100/136PS
回転数 (rpm)	2,300	2,300	2,300
旋回サークル/内側 (mm)	4,200	3,650	4,005
運転重量 (kg)	19,675	11,335	10,535
最大運転重量 (kg)	23,250	12,980	12,060
走行速度 (km/h)	14	14	11.7
駆動方式	油圧	油圧	油圧
燃料タンク容量 (軽油ℓ)	280	280	280
冷却水容量	—	—	14
全長 (mm)	6,500	5,850	5,695
全幅 (mm)	2,308	2,258	2,250
全高 (mm)	2,980	2,960	3,020
ドラム幅 (mm)	2,140	2,140	2,140
標準タイヤサイズ リア	AW 23.1-26 12PR	AW 23.1-26 12PR	AW 23.1-26 12PR
登板能力 度 バイブレーションあり/なし	31 (60%) / 33 (65%)	29 (55%) / 31 (60%)	26 (48%) / 28 (53%)
排ガス (USA)	Tier4i	Tier4i	Tier3
騒音	—	—	—
備考	キャビン	キャビン	キャビン

H20i 外形寸法 (mm)

