

# タイヤショベル

※V3は型式により機械質量が変わります。資格一覧表を参照下さい。

## R530E | R430Z | R430E | V4-6C | V3-7C | V3-6C | V3-6

R430



V3-6C



道路走行時は道路交通法で定める「大型特殊自動車」免許または「小型特殊自動車」免許が必要です。

### 概略仕様

標準バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.5	0.4	0.4
型式	R530E	R430Z	R430E
メーカー	クボタ	クボタ	クボタ
定格出力(Kw)	32.8	22.4	27.2
回転数(rpm)	2,400	2,400	2,400
最小旋回半径(m)	3,960	3,630	3,645
機械質量(kg)	3,350	2,760	2,860
走行速度(km/h)	15.0	15.0	15.0
駆動方式	LST	LST	LST
燃料タンク容量(軽油ℓ)	54	54	54
寸法(mm)			
全長	4,460	4,035	4,095
全幅	1,690	1,580	1,580
全高	2,560	2,510	2,515
標準タイヤサイズ	15.5/60-18 8PR	12.5/70-16 6PR	12.5/70-16 6PR
排ガス	オフロード	オフロード	オフ2014年
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
	キャビン	キャビン	キャビン

### 概略仕様

標準バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.5	0.4	0.4	0.4
型式	V4-6C	V3-7C	V3-6C	V3-6
メーカー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
定格出力(Kw)	29	21.8	22.6	22.6
回転数(rpm)	2,500	2,500	2,500	2,500
最小旋回半径(m)	3,805	3,575	3,585	3,585
機械質量(kg)	3,440	3,070	3,015	2,740
走行速度(km/h)	15.0	15.0	15.0	15.0
駆動方式	HST	HST	HST	HST
燃料タンク容量(軽油ℓ)	55	55	55	55
寸法(mm)				
全長	4,395	4,115	4,015	4,015
全幅	1,690	1,570	1,570	1,570
全高	2,550	2,465	2,435	1,850
標準タイヤサイズ	15.5/60-18 8PR	12.5/70-16 6PR	12.5/70-16 6PR	12.5/70-16 6PR
排ガス	オフ2014年	オフ2014年	オフ2014年	オフ2014年
騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機  
レンタルカー

発電機  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険・  
サポート制度