

# 7 発電機・コンプレッサー

発電機 オイルフェンス一体型 (ビッグタンク) 発電機 600kVA-300kVA

## オイルフェンス一体型 (ビッグタンク) SDG60S SDG45S SDG25S

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レンタカー

発電機  
コンプレッサー

販売品

### SDG25S-7B1



	メーカー 型式	SDG60S		SDG45S		SDG25S	
		北越工業 SDG60S-7A6		北越工業 SDG45S-7A8		北越工業 SDG25S-7B1	
	周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
三相4線式 200V級	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220
	出力 (kVA)	50	60	37	45	20	25
	定格電流 (A)	144	157	107	118	57.7	65.6
三相4線式 400V級	電圧 (V)	400	440	400	440	400	440
	出力 (kVA)	50	60	37	45	20	25
	定格電流 (A)	72.2	78.7	53.4	59	28.9	32.8
単相3線式 100/200V 級	電圧 (V)	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	出力 (kVA)	28.9	34.6	21.4	26	11.5	14.4
	定格電流 (A)	144×2/144	157×2/157	107×2/107	118×2/118	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相 補助出力	電圧 (V)	100	110	100	110	100	110
	出力 (kVA)	15	16.5	12	13.2	6	6.6
	専用端子 KVA×個 コンセント KVA×個	7.5×2セット 1.5A×4口	8.25×2セット 1.65A×4口	6×2セット 1.5A×4口	6.6×2セット 1.65A×4口	6×1セット 1.5A×4口	6.6×1セット 1.65A×4口
エンジン 出力	定格出力 (kW)	48.1	57.4	38	45.6	19.1	23.7
	燃料 (軽油ℓ)	400	400	325	325	145	145
寸法	全長 (mm)	2,050		1,870		1,550	
	全幅 (mm)	860		860		700	
	全高 (mm)	1,630		1,590		1,240	
	乾燥/整備質量 (kg)	1,290/1,650		1,050/1,340		685/820	
排ガス対策 騒音		第2次排ガス対策				第3次排ガス対策	
		超低騒音					

NETIS (国土交通省の最新情報提供システム) 登録機

## 600kVA-300kVA NES610 NES500 NES400 NES300

### NES610SM



	メーカー 型式	NES610		NES500		NES400		NES300	
		日本車輛製造 NES610SM		日本車輛製造 NES500EM		日本車輛製造 NES400EM		日本車輛製造 NES300EH	
	周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
三相4線式 200V級	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220	200	220
	出力 (kVA)	554	610	450	500	350	400	270	300
	定格電流 (A)	1,599	1,600	1,299	1,312	1,010	1,050	779	787
三相4線式 400V級	電圧 (V)	400	440	400	440	400	440	400	440
	出力 (kVA)	554	610	450	500	350	400	270	300
	定格電流 (A)	800	800	650	656	505	525	390	394
単相 補助出力	電圧 (V)	100	110	100	110	100	110	100	110
	出力 (kVA)	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3
	専用端子 KVA×個 コンセント KVA×個	—	—	—	—	—	—	—	—
エンジン 出力	定格出力 (kW)	517	565	405	467	309	346	242	269
	燃料 (軽油ℓ)	580	580	490	490	490	490	490	490
	全長 (mm)	5,173 (4,690)	5,173 (4,690)	5,270 (4,790)	5,270 (4,790)	4,550	4,550	3,980	3,980
寸法	全幅 (mm)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,415	1,415	1,415	1,415
	全高 (mm)	2,400	2,400	2,280	2,280	2,090	2,090	1,790	1,790
	乾燥/整備質量 (kg)	8190 / 8860	8190 / 8860	6810 / 7400	6810 / 7400	5510 / 6030	5510 / 6030	3940 / 4410	3940 / 4410
	排ガス対策 騒音	対象外	対象外	2次排ガス				低騒音	



( )内は雨水カバーを除いた寸法 NES610/NES500

※定格出力 (kW) なら kVA×0.8 です。例: NES300(50Hz) 270kVA×0.8=216kW です。

複電圧仕様 (三相4線と単相3線、三相4線200V級と三相4線400V級) について  
機種により切替え対応しています。ご相談ください。



### 北越工業機

三相4線⇄単相3線



カムスイッチ  
(三相⇄単相切替)

200V級⇄400V級



短絡プレート (200V⇄400V切替)

資格法定検査  
保険、サポート制度