

# 7 発電機・コンプレッサー

## コンプレッサー

### エンジン式 PDS655S PDS655SD PDSF530S PDS390S PDS265S PDS175S PDS175SC

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レンタカー

発電機・  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険・  
サポート制度

#### PDS655SD



#### PDSF530S



#### PDS175SCアフタークレー



#### 概略仕様

	標準仕様	ドライ仕様	高圧仕様	標準仕様
呼称	190HP	190HP	190HP	100HP
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業
型式	PDS655S-4B2	PDS655SD-4C1	PDSF530S-4C1	PDS390S-5B2
定格出力(kW)	118.6/2,000	118.6/2,000	118/2,000	84.4/2,200
吐出空気量(m3/min)	18.5	18.5	14.3	11
吐出圧力(Mpa)	0.69	0.7	1.03	0.69
潤滑油量(ℓ)	97	80	97	57
エアコックサイズ・数量	20A・2 50A・1	20A・2 50A・1	20A・2 50A・1	20A・4 50A・1
燃料タンク容量(ℓ)	294	270	294	180
エンジンオイル量(ℓ)	20.5	23	20.5	13
寸法	全長(mm)	3,690	3,650	3,590
	全幅(mm)	1,680	1,685	1,600
	全高(mm)	2,120	2,070	2,120
タイヤサイズ	175R13 8PR 4輪	175R13 8PR 4輪	175R13 8PR 4輪	
整備質量(kg)	3,190	3,460	3,330	2,050
排ガス対策	1次排ガス	3次排ガス	3次排ガス	2次排ガス
騒音	低騒音			

	標準仕様	標準仕様	アフタークレー仕様
呼称	75HP	50HP	50HP
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業
型式	PDS265S	PDS175S-5B2	PDS175SC-5C3
定格出力(kW)	61.2/2,500	34.9/3,000	34.9/3,000
吐出空気量(m3/min)	7.5	5.0	5.0
吐出圧力(Mpa)	0.69	0.69	0.69
潤滑油量(ℓ)	35	25	15
エアコックサイズ・数量	20A・4 50A・1	20A・3	20A・3
燃料タンク容量(ℓ)	120	90	90
エンジンオイル量(ℓ)	13	12	7.4
寸法	全長(mm)	2,000	1,970
	全幅(mm)	1,280	950
	全高(mm)	1,240	1,060
タイヤサイズ			
整備質量(kg)	1,480	960	850
排ガス対策	1次排ガス	2次排ガス	3次排ガス
騒音	低騒音		超低騒音

トレーラータイプ(PDS655S、PDS655SD、PDS530S)の全長はドローバを立てた状態の値です。