

# 8 販売品

## 危険物貯蔵庫、少量危険物庫（屋外・屋内用）

### 危険物貯蔵庫 指定数量の倍数 1倍以上 10倍未満



SK-2型



ジブクレーン付 SKJ-2型

	危険物貯蔵庫		ジブクレーン付危険物貯蔵庫	
	2坪	3坪	3坪	3坪
呼称	SK-2型	SK-3型	SKJ-3型	SSJ-3型
型式	アーケテック/軽量鉄骨造			
メーカー/構造	アーケテック/軽量鉄骨造			
建築面積(柱芯)	1,975×3,085	1,975×4,565	1,975×4,565	1,950×4,540
外寸 高さ	2,780	2,780	2,780	2,750
幅	2,115	2,115	1,975	2,025
長さ	3,225	4,705	4,565	4,615
自重	3.3t	5.1t	5.3t	2.9t
耐荷重	500kg/m <sup>2</sup>			
床	土間コンクリート t = 70mm			
建 具(入り口)	鋼製親子ドア H1,950×W1,300		鋼製両開ドア H1,950×W1,630	
電気設備	ドアクローザ、シリンダ錠、順位調整機付			
換気設備	平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備 防雨型スイッチ・防雨型ブレーカーボックス(20A漏電ブレーカ付)、安全増防爆型蛍光灯 固定式ベンチレータ、FD付ウェザーカバー、シームレス管ダクトFD付 耐圧防爆形中間ダクトファン			
ジブクレーン	-	-	防爆プレントリ式チェーンブロック250Kg	

### 少量危険物庫（屋外） 指定数量の倍数 1/5倍以上 1倍未満



SS-1型



ジブクレーン付 SSJ-3型

	少量危険物庫			ジブクレーン付少量危険物庫	
	1坪	2坪	3坪	2坪	3坪
呼称	SS-1型	SS-2型	SS-3型	SSJ-2型	SSJ-3型
型式	アーケテック/軽量鉄骨造				
メーカー/構造	アーケテック/軽量鉄骨造				
建築面積(柱芯)	1,615×2,270	1,950×3,060	1,950×4,540	1,950×3,225	1,950×4,540
外寸 高さ	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
幅	1,690	2,025	2,025	2,025	2,025
長さ	2,345	3,135	4,615	3,300	4,615
自重	1.3t	2.1t	2.7t	2.5t	2.9t
耐荷重	500kg/m <sup>2</sup>				
床	土間コンクリート t = 50mm		土間コンクリート t = 70mm		
建 具(入り口)	鋼製片開きドア H1,950×W800		鋼製親子ドア H1,950×W1,300	鋼製両開ドア H1,950×W1,630	
電気設備	ドアクローザ、シリンダ錠、順位調整機付				
換気設備	平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備 防雨型スイッチ・防雨型ブレーカーボックス(20A漏電ブレーカ付)、安全増防爆型蛍光灯 回転式ベンチレータ(引火防止網付)、シームレス管ダクト(屋内 鋼製スパイラルダクト)、 ウェザーカバー(引火防止網付)				
ジブクレーン	-	-	-	防爆プレントリ式チェーンブロック250Kg	

### 少量危険物庫（屋内） 指定数量の倍数 1/5倍以上 1倍未満



SS-ND1型



SS-NDH1型

	少量危険物庫(屋内用)			
	1坪(ドアタイプ)	2坪(ドアタイプ)	1坪(引き戸タイプ)	2坪(引き戸タイプ)
呼称	SS-ND1型	SS-ND2型	SS-NDH1型	SS-NDH2型
型式	アーケテック/軽量鉄骨造			
メーカー/構造	アーケテック/軽量鉄骨造			
建築面積(柱芯)	1,800×1,800	1,800×3,600	1,800×1,800	1,800×3,600
外寸 高さ	2,400	2,400	2,400	2,400
幅	1,800	1,800	1,800	1,800
長さ	1,800	3,600	1,800	3,600
自重	0.7t	1.3t	0.7t	1.3t
耐荷重	300kg/m <sup>2</sup>			
床	メッキ縞鋼板 t = 3.2mm(鋼製溜枳200×370×370付)			
建 具(入り口)	鋼製ドア H1,750×W800		鋼製引き戸 H1,750×W800	
電気設備	ドアクローザ、シリンダ錠付、自動閉鎖装置付			
換気設備	平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備 スイッチ、ブレーカボックス(20Aブレーカ付)、安全増防爆型蛍光灯 屋内 亜鉛メッキダクト、ファイヤーダンパー、FAガラリ(引火防止網付) (選択) 個別排気⇒耐圧防爆形中間ダクトファン または 集中排気⇒風量調整ダンパー			

〈「鐘道(しょうぎ)くん」の特長〉 ※屋外タイプ

- ・長寿命設計……鉄骨は高耐食メッキを使用、ボルト、プレート類は溶融亜鉛メッキ、ベンチレータ、フード、ビスはステンレス
- ・消防法による「壁・柱・床 一時間耐火」を実現
- ・床がコンクリートで出来ており、庫内で火花が起きず、鉄板に比べ容器も滑りにくい構造になっています。
- ・ユニット式なので、設置・移設が簡単です。

※設置の注意事項はメーカー資料をご確認ください。

荷役揚重機械

高所作業車  
自走式

高所作業車  
トラック式

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レンタカー

発電機  
コンプレッサ

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度